

Snake



Wybrane mocowanie Rzep

Wybrany kolor  Żółta

Opis produktu

Gąbka polerska SNAKE o średnio twardej strukturze. Pad polerski dostępny tylko w kolorze żółtym, zalecany do świeżych i miękkich lakierów. Polecany z powodu szybszego oddawania ciepła przez gąbkę, oraz do trudnych w polerowaniu miejsc, takich jak dolne partie drzwi czy zderzaki, ze względu na bardzo łatwe prowadzenie gąbki całą powierzchnią po lakierze. Wykonana z wysokiej jakości produktów, z najwyższą starannością. Można stosować ją zarówno na mokro, jak i na sucho, w zakresie prędkości od 600 do 2600 obr./min. Uchwyt wykonany z bardzo mocnego rzepa, wielokrotnego użytku. Gąbka „NAT” zaprojektowana do efektywnego polerowania powłok lakierniczych. Dostosowana do istniejących na rynku systemów polerskich. Zalecamy pracę wyłącznie z maszynami rotacyjnymi, na mokro oraz sucho w zakresie prędkości obrotowych 300-2500rpm. Zastosowanie: z pastami typu „one step” oraz drugiego kroku.

Rodzaj Snake

Nazwa Gąbka polerska snake na rzep, żółta

Wymiar	Index
150mm x 25mm	PVLY1031150
135mm x 25mm	PVLY1031135
125mm x 25mm	PVLY1031125

Właściwości produktu

Najważniejsze cechy produktu

Piana:

- Optymalne dobrane kształty
- Jednorodna struktura wysokiej wytrzymałości
- Specjalnie ukształtowana powierzchnia
- Właściwa twardość

Mocowanie:

- Welur poliamidowy zapewniający mocne

Połączenie:

- Indywidualnie dobrany skład kleju do łączonych substratów.
- Odporność na: temperaturę, środowisko wodne, oraz rozpuszczalniki organiczne.

Produkt wykazuje odporność na długotrwałe działanie temperatur do 110°C.

Parametr	Wartość	Standard
Gęstość	36 - 41	kg/m3
Szytywność 40%	8 - 11	kPa
Wydłużenie względne	140	%
Odporność na rozciągania	200	kPa
Wielkość komórki	480 - 660	mikron
Odporność na rozrywanie	7	N/cm

Rysunek techniczny

